Upínací hlavy



Velikost	Rozměry	Profil	Označení (*)	„D“ hladká mm	„D“ radiálně drážkovaná mm	„D“ radiálně a axiálně drážkovaná mm	Stoupání mm	
32	D1 = 57,7 L1 = 44,0 W = 12°	●	T0032R…G	4 – 32	-	-	1	
			T0032R…Q	-	8 – 10	-	1	
			T0032R…L	-	-	11 – 32	1	
		◆	T0032V…G	7	-	-	1	
			T0032V…Q	-	8 – 22	-	1	
		⬢	T0032S…G	7	-	-	1	
			T0032S…Q	-	8 – 27	-	1	
42	D1 = 79,3 L1 = 42,0 W = 15°	●	T0042R…G	4 – 42	-	-	0,5	
			T0042R…Q	-	8 – 10	-	1	
			T0042R…L	-	-	11 – 42	1	
		◆	T0042V…G	7	-	-	1	
			T0042V…Q	-	8 – 30	-	1	
		⬢	T0042S…G	7	-	-	1	
			T0042S…Q	-	8 – 36	-	1	
52	D1 = 79,2 L1 = 46,0 W = 15°	●	T0052R…G	6 – 52	-	-	0,5	
			T0052R…Q	-	8 – 11	-	1	
			T0052R…L	-	-	12 – 52	1	
		◆	T0052V…G	-	8 – 36	-	1	
			T0052V…Q	-	33 – 46	-	1	
		⬢	T0052S…G	7	-	-	1	
			T0052S…Q	-	8 – 45	-	1	
65	D1 = 99,5 L1 = 53,0 W = 15°	●	T0065R…G	4 – 65	-	-	0,5	
			T0065R…Q	-	8 – 10	-	1	
			T0065R…L	-	-	11 – 65	1	
		◆	T0065V…Q	-	8 – 46	-	1	
		⬢	T0065S…G	7	-	-	1	
			T0065S…Q	-	8 – 56	-	1	
80	D1 = 114,5 L1 = 53,0 W = 15°	●	T0080R…G	10 – 80	-	-	0,5	na poptávku
			T0080R…Q	-	10	-	1	
			T0080R…L	-	-	11 – 80	1	
		◆	T0080V…Q	-	10 – 56	-	1	
		⬢	T0080S…G	7	10 – 42	-	1	
			T0080S…Q	-	43 – 68	-	1	
100	D1 = 144,5 L1 = 59,0 W = 15°	●	T0100R…G	40 – 100	-	-	0,5	na poptávku
			T0100R…Q	-	10	-	1	
			T0100R…L	-	-	40 – 100	1	
		◆	T0100V…Q	-	50 – 70	-	1	
		⬢	T0100S…Q	-	50 – 86	-	1	

Označení G – hladké provedení, L – axiální a radiální drážky , Q – radiální drážky